



4600 SERIES

candy20™


オートエアカラー キャンディ20




4650 ブロードレッド
Blood Red




4651 サンセットマゼンタ
Sunset Magenta




4652 テキーライエロー
Tequila Yellow




4653 レモンイエロー
Lemon Yellow



4654 グラバーオレンジ
Grabber Orange




4655 マリンブルー
Marine Blue




4656 ミッドナイトブルー
Midnight Blue




4657 カリブ
Caribe




4658 ウルトライオレット
Ultra Violet




4659 ディープパープル
Deep Purple




4660 ポイズングリーン
Poison Green




4661 エメラルドグリーン
Emerald Green



4662 ブラウン
Dirt Track Brown



4663 レッドオキサイド
Red Oxide



4664 ブラック
Black

AUTO-AIR COLORS custom automotive paints

candy20



最新の水溶性ウレタン樹脂技術とクリスタルクリアを取り入れた特別なキャンディーカラーが登場しました。

こちらの商品、candy20はスプレーで使用する際、主剤9に対し1の比率で4030 Intercoatを加えてください。
また、追加で4012ハイパフォーマンスか4020薄め液を加える事で更に粘性を抑えることができます。
candy20は強い塗料になりますので、湿度の低い場所や温度の場合は4-6ほどの中くらい程度のウェットコート(塗料用作業服)が推奨されます。

candy20は主にグラフィックアート(カスタムペイント)用に作られており優れた粘着力でマスキングを剥がす際に一緒にめくれたりしません。
色を重ねたりペイントした上にマスキングをする際は十分エア乾燥されたcandy20の上に直接4030インターコートを使用して吹き付けてください。
マスキングを必要としない、絵柄の色付けは、そのままご使用いただけます。

candy20は、多種多様なスプレーガンとエアブラシで使用できます。
下記サイズや圧力の目安を記載しておりますので調節してご使用ください。

スプレーガン:

1.2 - 1.3mm 25 - 35psi

0.8 - 1.0mm 25 - 35psi

0.5mm - 十分に4030と混ぜてご使用ください。

より先端が小さいサイズのものは必要に応じて4012ハイパフォーマンスまたは4020の薄め液で調整してください。

キャンディーカラーの下地には、4332オートエアカラーメタリックを使用すると効果的です。